

EXTRA TAPIETE

Auftragsproduktion

| | |
|-------------------|---|
| Datenblatt | Sondervlies VT 750, 160 g/m2, hochvolumig für stark beanspruchbare Wände |
| Druckauflösung | 190 dpi |
| Farben | CMYK Euroskala |
| Bahnbreite | 75 cm / 150 cm |
| Material | matt, hochvolumig, sehr stabile Oberfläche, wiederablösbar |
| Einsatzbereich | gut geeignet für Foto- und Bildtapeten mit hochwertiger matter Optik |
| Eigenschaften | Waschbeständigkeit, hohe Lichtbeständigkeit (Wert 7), B1-zertifiziert Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615, randloser Druck |

| | | | |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Preise | Druck in lfm 75 cm Bahnbreite | Druckpreis pro lfm (netto) | Dateieinrichtung* pro Motiv (netto) |
| | bis 4 lfm | 37,00 € | 90,00 € |
| | bis 8 lfm | 25,50 € | 90,00 € |
| | bis 15 lfm | 24,00 € | 120,00 € |
| | bis 30 lfm | 23,00 € | 150,00 € |
| | bis 60 lfm | 22,50 € | 180,00 € |

*Datei- und Maschineneinrichtung mit Qualitäts-Check
Die Preise beziehen sich auf das Einrichten von gelieferten, druckfähigen Digitalvorlagen. Aufsichtsvorlagen können auf Wunsch gescannt werden, Scankosten sind in den Preisen nicht inbegriffen. Erhöhter Arbeitsaufwand für Bildbearbeitung, Farbabstimmung und Datenaufbereitung wird nach Rücksprache mit 75,00 €/Std. berechnet.

Zusatzleistungen

| | |
|----------------|---|
| Andruck | 110,00 € (Format 75 cm x 100 cm) |
| Versandkosten | zuzüglich |
| Archivierung | eingeriichtete Druckdaten werden bis zu 3 Jahren kostenfrei archiviert |
| Nachbestellung | bei späterer Nachbestellung identischer Ware (ohne erneute Dateieinrichtung) wird eine Bearbeitungsgebühr von 60,00 € berechnet |

Dateivorgaben

| | |
|------------------|---|
| Dateiformat | Photoshop-TIFF, bei Vektordaten auch EPS oder PDF aus Adobe Illustrator |
| Farbmodus | CMYK Euroskala |
| Farbprofil | Fogra 27 |
| Auflösung in 1:1 | mittlere Qualität 50 - 100 dpi hohe Qualität ab 100 - 150 dpi beste Qualität (für Vektorvorlagen) 150 - 190 dpi Eine optimale Auflösung ist motivabhängig, lassen Sie sich von uns beraten. |

| | |
|-----------------|--|
| Produktionszeit | 5-7 Werktage ohne Andruck 7-10 Werktage mit Andruck |
|-----------------|--|

Alle Preise netto zuzüglich 19% USt.

EXTRA TAPIETE

Auftragsproduktion

Datenblatt

Sondervlies VT 751, 200 g/m²
für stark beanspruchbare Wände

Druckauflösung 190 dpi
Farben CMYK Euroskala
Bahnbreite **75 cm / 150 cm**
Material glatt, hochvolumig, sehr stabile Oberfläche, wiederablösbar
Einsatzbereich **gut geeignet für Foto- und Bildtapeten mit hochwertiger seidenmatter Optik**
Eigenschaften Waschbeständigkeit, hohe Lichtbeständigkeit (Wert 7), B1-zertifiziert
Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615, randloser Druck

Preise

| Druck in lfm 75 cm Bahnbreite | Druckpreis pro lfm (netto) | Dateieinrichtung* pro Motiv (netto) |
|----------------------------------|-------------------------------|--|
| bis 4 lfm | 37,00 € | 90,00 € |
| bis 8 lfm | 25,50 € | 90,00 € |
| bis 15 lfm | 24,00 € | 120,00 € |
| bis 30 lfm | 23,00 € | 150,00 € |
| bis 60 lfm | 22,50 € | 180,00 € |

*Datei- und Maschineneinrichtung mit Qualitäts-Check
Die Preise beziehen sich auf das Einrichten von gelieferten, druckfähigen Digitalvorlagen. Aufsichtsvorlagen können auf Wunsch gescannt werden, Scankosten sind in den Preisen nicht inbegriffen. Erhöhter Arbeitsaufwand für Bildbearbeitung, Farbabstimmung und Datenaufbereitung wird nach Rücksprache mit 75,00 €/Std. berechnet.

Zusatzleistungen

Andruck 110,00 € (Format 75 cm x 100 cm)
Versandkosten zuzüglich
Archivierung eingerichtete Druckdaten werden bis zu 3 Jahren kostenfrei archiviert
Nachbestellung bei späterer Nachbestellung identischer Ware (ohne erneute Dateieinrichtung) wird eine Bearbeitungsgebühr von 60,00 € berechnet

Dateivorgaben

Dateiformat Photoshop-TIFF, bei Vektordaten auch EPS oder PDF aus Adobe Illustrator
Farbmodus CMYK Euroskala
Farbprofil Fogra 27
Auflösung in 1:1 mittlere Qualität 50 - 100 dpi
hohe Qualität ab 100 - 150 dpi
beste Qualität (für Vektorvorlagen) 150 - 190 dpi
Eine optimale Auflösung ist motivabhängig, lassen Sie sich von uns beraten.

Produktionszeit 5-7 Werktage ohne Andruck
7-10 Werktage mit Andruck

Alle Preise netto zuzüglich 19% USt.

EXTRA TAPIETE

Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------|--|
| Material | Unsere Tapeten werden aus geprüften Materialien in größter Sorgfalt hergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Vlies und enthalten keine umwelt- und gesundheitsbelastenden Substanzen. |
| Tapeziertipps | Vliestapete benötigt keine Weichzeit. Sie ist dimensionsstabil. Das bedeutet, Sie können die Bahnen Stoss-an-Stoss kleben. Verwenden Sie zum Tapezieren einen Spezialkleister für Vliestapeten, z.B. „Metylan direct“ der Firma Henkel. Damit sind die Tapeten zu einem späteren Zeitpunkt rückstandslos wieder abziehbar (siehe Kleister-Packungsbeilage). Tragen Sie den Kleister direkt auf die Wand auf und drücken Sie die Tapeten mit Hilfe eines Moosgummirollers oder weichen Tuches an – fertig! |
| Untergrund | Die zu tapezierende Fläche sollte trocken, glatt, sauber und gleichmäßig saugfähig sein. Löcher und Unebenheiten mit Spachtelmasse glätten und schließen. Dunkle Flecken und Farbreste beseitigen, gegebenenfalls überstreichen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Tapeten auf Flächen, welche mit silikonhaltiger Farbe gestrichen sind, allgemein schlechter haften. Neue Beton-, Gips-, oder Putzwände sollten mit den entsprechenden Grundierungen aus dem Fachhandel vorbehandelt werden. |
| Schmutzentfernung | Unsere Vliestapeten lassen sich mit einem weichen leicht mit Wasser angefeuchteten Schwamm oder Tuch reinigen. Der Einsatz von fettlösenden Haushaltschemikalien wie Spülmitteln ist unbedingt vorher an einem Reststück zu testen, da diese teilweise eingefärbt sind und unter Umständen Rückstände hinterlassen. Vermeiden Sie zu starkes Reiben, welches die Oberfläche anlost. Von einer Schmutzentfernung mit einem Radiergummi, einem rauem Putzschwamm oder mit lösungsmittelhaltigen Chemikalien wird dringend abgeraten! |
| Raumklima | Durch den Einsatz von Synthefasern haben unsere Vliesstoffe im Vergleich zu Papieren eine sehr offene Struktur und damit eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit wird ein gesundes Raumklima gewährleistet. |
| Hinweise | Bitte überprüfen Sie die Tapeten vor dem Tapezieren auf mögliche Druckfehler, Flecken oder Beschädigungen, da Klebekosten nicht erstattet werden. Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Praxiserfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an oder besuchen Sie unsere Webseite www.extratapete.de . |